



Lef Wallprimer

OMSCHRIJVING	Extra dekkende, gepigmenteerde grondering/voorstrijk voor binnen, gebaseerd op een acrylaat dispersie
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkt indringen van afwerksystemen in ondergrond • oplosmiddelvrij • egaliseert zuigingsverschillen • waterdamp doorlatend • verhoogt open tijd afwerklaag
TOEPASSINGEN	Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton. Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met fixeer

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,4 kg per ltr
Theoretisch rendement	7 - 9 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	kwast, borstel, roller en airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Bij verspuiten 5-10% verdunnen met water
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • na ca. 1 uur stofdroog • na ca. 4-8 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr
Kleur	wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten • loszittende delen verwijderen • eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen • sterk zuigende ondergronden behandelen met fixeer
Afwerking	na deze voorbehandeling afwerken met één a twee lagen Lef Ultra Mat afhankelijk van de ondergrond